



Pulverizador de espuma 3132FO/FE

Equipamento	Capacidade máxima	Capacidade recomend.	Pressão máxima	Temperatura	Peso (vazio)	Material
3132FO/FE	1,5L	1,25L	3 bar	30°	510g	Polietileno

Instruções de utilização

O pulverizador de espuma 3132FO, 3132FE, destina-se a detergentes espumantes recomendados, para uso em dispositivos espumantes, pelo fabricante do detergente.

Leia a ficha de dados de segurança do fabricante do químico. Não use, sob nenhuma circunstância, com:

- Agentes surfactantes e líquidos que contenham solventes que possam causar ou favorecer rachaduras nos plásticos utilizados.
- Líquidos muito viscosos, pegajosos ou com formação de resíduos, que não podem ser completamente lavados do equipamento.

Ao usar líquidos altamente inflamáveis, siga sempre as instruções de segurança do fabricante do químico. Outras aplicações que não as previstas pelo fabricante do equipamento não são recomendadas.

O fabricante do equipamento não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes ou por modificações não autorizadas no dispositivo.

Segurança

Não deixe o aparelho exposto ao sol. Antes de cada utilização:

- Todas as peças sob pressão e com líquidos condutores estão intactas?
- Estas peças estão funcionando corretamente?

Substitua os dispositivos danificados ou não funcionais imediatamente. Observe as instruções do fabricante do agente de pulverização. Não deixe os dispositivos sob pressão por períodos prolongados.

Nunca pulverizar pessoas, animais ou em água. Não desparafuse a bomba do tanque, enquanto o dispositivo permanecer pressurizado. Não sobre bocais ou válvulas entupidos.

Preparação

- Rode a válvula lateral, de regulação de pressão, até que o tanque fique completamente despressurizado.
- Desparafuse a bomba do reservatório.
- Despeje o líquido de pulverização no recipiente.
- Misture os agentes de limpeza, se necessário.
- Aparafuse a bomba firmemente no recipiente.
- Regule a pressão no recipiente, acionando a bomba (máx. 50 golpes).

Utilização

- Aponte o bico de espuma, para a superfície a ser pulverizada, a uma distância entre 50-70 cm.
- Para pulverizar, puxe a alavanca da bomba.
- Soltar a alavanca interrompe o processo de formação de espuma.
- O bocal de espuma não requer ajuste.

Após utilização

- Rode a válvula lateral de regulação de pressão, até que o tanque fique completamente despressurizado.
- Desparafuse a bomba do reservatório.
- Nunca deixe líquido no reservatório. Drene e lave o dispositivo, com água limpa.
- Não despeje produto remanescente, pelo ralo!
- Descarte sobras, de acordo com as instruções do fabricante do químico.